



Empotrables tipo Downlight con vidrio

Circular: DL2XE27 - DL2XPLC - DLRX7S

Rectangular: DL8X4

Luminarias embutidas con base ajustable y aro fabricado en hierro pintado al horno con ganchos de fijación. Reflector cónico de aluminio brillante anodizado. Difusor lumínico de vidrio serigrafiado con diseño de puntos y marco a presión. Posicionamiento horizontal del bombillo para puntualizar flujo luminoso. Disponibles en tres modelos: Ahorrador fluorescentes, Ahorrador tipo PLC y Metal Halide.

El modelo rectangular es capaz de girar 60° con respecto al eje horizontal. Utiliza sólo bombillo Metal Halide.

Datos Técnicos

Clase:	I (aterrado)
Factor de Protección:	IP-20
Montaje:	2,4 a 4 metros de altura
Color de Carcasa:	Blanco pintado al horno

Aplicaciones:

Esta luminaria está diseñada para una eficiente iluminación de ambientes interiores como oficinas, locales comerciales escuelas y otros para ser embutidas en techo de cielo raso o techo de drywall.

Opciones de Ensamblaje Modelo Circular

Modelo	Tipo de Lámpara	Rosca	Potencia (W)	Voltaje (V)	Diámetro en pulgadas
Downlight 2XE27	Ahorrador	E-27	11 a 13	120	6"
Downlight 2XE27	Ahorrador	E-27	18 a 26	120	9"
Downlight 2XPLC	Tubo PLC	G24	13	120 - 277	6"
Downlight 2XPLC	Tubo PLC	G24	26	120 - 277	9"
Downlight RX7S	Metal Halide	RX7S	70	208 - 277	6"
Downlight RX7S	Metal Halide	RX7S	150	208 - 277	9"

Opciones de Ensamblaje Modelo Rectangular

Modelo	Tipo de Lámpara	Rosca	Potencia (W)	Voltaje (V)	Diámetro en pulgadas
Downlight RX7S Dirigible Rectangular	Metal Halide	RX7S	70	208 - 277	8" x 4"
Downlight RX7S Dirigible Rectangular	Metal Halide	RX7S	150	208 - 277	8" x 4"