

## Vapoletas Calidad Comercial

Luminaria de pared de cuerpo ovalado o circular, construida en aleación aluminio liviano y zinc inyectado y acabado al horno. Difusor lumínico de vidrio asentado sobre una goma de neopreno para garantizar su hermeticidad. Sócate de porcelana E27. Utiliza bombillo incandescente o compacto fluorescente integrado. Fácil reemplazo del bombillo una vez destornillado el difusor.



## Lámpara de Posición Rectangular

Luminaria empotrable de pared de cuerpo rectangular, construida en aleación aluminio liviano y zinc inyectado y acabado al horno. Difusor lumínico de vidrio asentado sobre una goma de neopreno para garantizar su hermeticidad. Sócate de porcelana E27. Utiliza bombillo incandescente o compacto fluorescente integrado. Fácil reemplazo del bombillo una vez destornillado el difusor.

### Datos Técnicos

Clase:	I (aterrado)
Factor de Protección :	IP-54
Montaje:	12 a 40 metros de altura
Color de Serie:	Blanco y Negro
Presentación:	Con y sin Rejilla

### Aplicaciones:

Iluminación de exteriores, fachadas, jardines, señalización, pasillos, escaleras, estacionamientos, etc.

### Modelos

Lámpara	Colores	Rosca	Incandesc. (Max W)	Ahorrador (Max W)
Redonda 60w sin Rejilla	B ó N	E-27 120V	60	20
Redonda 60w con Rejilla	B ó N	E-27 120V	60	20
Ovalada 60w sin Rejilla	B ó N	E-27 120V	60	20
Ovalada 60w con Rejilla	B ó N	E-27 120V	60	20
Empotrable sin Rejilla	B ó N	E-27 120V	60	20
Empotrable con Rejilla	B ó N	E-27 120V	60	20
Redonda 100w con Rejilla	B ó N	E-27 120V	100	20
Ovalada 100w con Rejilla	B ó N	E-27 120V	100	20