

## Luminarias de Alumbrado Público


### APM100

Luminaria construida en aluminio inyectado en cuyo interior se aloja el equipo eléctrico. El sistema óptico consta de un difusor de acrílico transparente y una pantalla reflectora de aluminio repujado firmemente unidos por dos ganchos de presión. Esta luminaria provee una iluminación de alta calidad con bajo costo inicial, y esta diseñada para ser utilizada en iluminación de calles y avenidas, áreas residenciales, carreteras, zonas rurales y parques industriales.



### Datos Técnicos

Clase:	I (aterrado)
Factor de Protección Óptica :	IP-55
Factor de Protección porta equipos :	IP-52
Montaje:	3 a 7 metros de altura
Color de Serie:	Gris Martillado



### Opciones de Ensamblaje

Lámpara	Rosca	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones (mm)		Peso Aprox.
				Ø	h	
Luz Mixta	E-27	160	120-220	320	480	3,0
Ahorrador Fluorescente	E-27	45	120-220	320	480	3,0
Vapor de Mercurio	E-40	80 a 175	220	320	480	3,0
Vapor de Sodio Alta Presión	E-40	100	120	320	480	3,0
Vapor de Sodio Alta Presión	E-40	150	120	320	480	3,0
Vapor de Sodio Alta Presión	E-40	150	220	320	480	3,0